

CARACTERÍSTICAS

Suelofert FULVIC-30 es una solución acuosa de ácidos fúlvicos, que mejora la absorción, traslocación y asimilación de nutrientes.

Suelofert FULVIC-30 posee una alta capacidad de Intercambio Catiónico (CIC), que actúa en el suelo solubilizando nutrientes, formando complejos órgano-minerales y mejorando las características físicas de porosidad y drenaje.

Suelofert FULVIC-30 también aporta carbono orgánico que incrementa significativamente el desarrollo de microorganismos benéficos en el suelo.

COMPOSICIÓN (p/v)

Ácidos fúlvicos	30,00%
pH (solución al 10%)	6,0
Solubilidad (20°C)	100%
Densidad	1,120 g/L

Metales Pesados:

Pb <0,50 ppm | Cd <0,50 ppm

As <2,00 ppm | Hg <0,40 ppm

CONDICIONES DE VENTA

MBL FARM SPA garantiza que este producto cumple con todas las características declaradas en la etiqueta antes de abrir el envase.

Debido a que las condiciones de uso del producto, de clima, de suelo, etc., escapan al control de la empresa, no se otorga ningún tipo de garantía explícita o implícita en cuanto a los resultados obtenidos y bajo ningún concepto se podrá atribuir responsabilidad alguna. El comprador asumirá todos los riesgos de almacenamiento, utilización y/o aplicación de este producto.

ACONDICIONADOR ORGÁNICO

SUELOFERT FULVIC30

Ácidos fúlvicos
para fertirriego y foliar.

Contenido: 20 Litros



Formulado y comercializado por:
MBL FARM SPA
Camino San Miguel s/n, Parcela 2-2,
Colina, Santiago.
www.mbl.cl

RECOMENDACIONES DE USO

Suelofert FULVIC-30 puede ser aplicado a través del riego y vía aspersión foliar.

En el caso de las aplicaciones foliares, se recomienda su uso para complejar cationes y favorecer su absorción y traslocación en la planta.



Dosis vía riego:

Riego tecnificado

5 – 7 litros/ha por aplicación.

Riego por drench

100 a 200 ml / 100 L de agua.



Dosis vía foliar:

0,5 – 1,0 L/ha.

Suelofert FULVIC-30 no es fitotóxico a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD

Suelofert FULVIC-30 es compatible con la mayoría de los fertilizantes y fitosanitarios utilizados normalmente. Para mayor seguridad, cuando se mezcle con productos químicos, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad previamente.

Almacenar en un lugar fresco y seco.